

PRÉVENTION DE L'ERRANCE




Gamme Multisecto IP et Multinurse

SAAS-EXT



Anticipez chaque fugue même en extérieur.



Compacte



Détection ajustable



Identification immédiate



IP-67

Borne de détection de fugue IP-67

Ce coffret, entièrement équipé, étanche et robuste, est conçu pour l'installation d'une borne CRW-SAAS dans un environnement extérieur : portail, portillon ou zone libre.

Grâce à sa portée réglable de 1 à 12 mètres $\approx$, cette solution assure une surveillance optimale en identifiant instantanément la personne concernée et l'issue empruntée.

Moderne, fiable et indispensable pour les établissements de santé, elle renforce la sécurité des résidents tout en apportant confort et sérénité au personnel soignant.

La référence du coffret n'inclue pas le CRW-SAAS :
prévoir en plus la référence CRW-SAAS-F (mode fugue) ou CRW-SAAS-POE-S (mode normal)
Ce coffret permet l'intégration d'une borne CRW-SAAS ou d'une antenne CRW-RX8-IP-V3



CRW-WT



CRW-PG8-2



Serrure

Caractéristiques techniques

Matériau	Plastique ABS / résistant aux UV
Couleur	Gris clair RAL7035 / porte transparente
Serrure	1 Clé triangulaire avec détrompeur
Poid total	2525 g
Indice protection / résistance	IP-67 / IK08
Accessoires inclus	4 pattes de fixations + vis + 2 presse étoupe
Accessoires inclus	Résistance chauffante + thermostat <4°C + aérateur
Taille extérieur	350mm (h) x 250mm (l) x 150mm (P)
Taille intérieur	287mm (h) x 197mm (l) x 128mm (P)
Alimentation	Alimentation 12v DC 2,1A incluse - Prévoir 230v AC
Référence produit	CRW-SAAS-EXT

